

## **Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd);**

Utkom från trycket  
den 4 juli 1997

beslutade av Boverkets styrelse den 10 juni 1997.

Informationsförfarande enl. förordningen (1994:2029) om tekniska regler har genomförts<sup>1</sup>.

Boverket föreskriver i fråga om verkets byggregler (BFS 1993:57)<sup>2</sup>  
*dels* att avsnitten 8:321, 8:3211, 8:3212, 8:322, 8:3221, 8:3222, 8:3223,  
8:3224, 8:323 och 8:72 skall upphöra att gälla,  
*dels* att avsnitten 3:32 och 8:324 skall ha följande lydelse.

### 3:32<sup>3</sup> Utrymme för installationer och utrustning

Tillträdesvägar, utrymmen för installationer samt erforderlig utrustning skall placeras och utformas så att tillträde och transporter underlättas och så att god arbetsmiljö erhålls. Installationsenheter skall vara lätt åtkomliga för service och underhåll.

Tunga maskindelar skall kunna lyftas och transporteras med hjälp av lämpliga fasta anordningar.

#### *Allmänt råd*

Tillträdesvägar via yttertak bör undvikas. Materiel bör kunna transporteras riskfritt och bekvämt. Tillräcklig fri plats för materiel och för skötselarbete bör finnas. Utrymmena bör vara utrustade med fast belysning, eluttag och vid behov nödbelysning, tappvatteninstallation och golvbrunn samt lyftögla i tak.

Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsställningar m.m. finns i AFS 1983:6 och om underhåll av teknisk anordning i AFS 1991:6.

Hissmaskineri med tillhörande apparater och brytskivor skall placeras i ett rum som kan nås via fasta invändiga tillträdesvägar utan att hissen behöver användas.

Maskineri för hissar med annat lastbärande organ än hisskorg får dock placeras i annat utrymme än rum.

#### *Allmänt råd*

Exempel på lämpligt utformade hissmaskinrum och brytskiverum finns i avsnitten 6.1, 6.3 och 6.4 i SS 2097-1 (1) resp. SS 2097-2 (1).

Tillträdesvägar till hissmaskinrum och brytskiverum bör anordnas enligt avsnitt 6.2 i SS 2097-1 (1) resp. SS 2097-2 (1).

<sup>1</sup> Jfr rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983, EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8 (Celex 383L0189).

<sup>2</sup> Författningen omtryckt 1995:17 och senast ändrad 1995:65.

<sup>3</sup> Senaste lydelse 1995:17.

**8:324<sup>4</sup> Annan rörlig anordning**

Manuella vipportar skall anordnas så att risken för personskador begränsas.

*Allmänt råd*

Manuella vipportar bör fästas med genomgående skruv med mutter eller motsvarande i bygnadsdelar som har tillräcklig bärförmåga. Infästning med s.k. fransk skruv uppfyller inte föreskriftens krav på begränsning av risken för personskador.

---

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas för anordningar som installerats före ikraftträdandet.

GÖSTA BLÜCHER

Fredrik von Platen  
(Byggavdelningen)

Aslög Gyberg  
(Byggavdelningen)

---

<sup>4</sup> Senaste lydelse 1995:17. Ändringen innebär att föreskriftens första stycke upphävs.