

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd);

Utkom från trycket
den 21 december 1999

beslutade den 3 december 1999.

Informationsförfarande enl. förordningen (1994:2029) om tekniska regler har genomförts.¹

Med stöd av 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. föreskriver Boverket i fråga om verkets konstruktionsregler (BFS 1993:58)²

dels att i avsnitt 9 beteckningen ”BSK 94” skall bytas ut mot ”BSK 99”,
dels att stycket närmast före tabell b i avsnitt 3:41 samt det första rådet i avsnitt 3:61 skall ha följande lydelse,
dels att i bilagan hänvisningen till BSK 99 även skall avse avsnittet 9,
dels att i sakordsregistret ”rörlig” längst ner i första spalten på sidan 210 skall bytas ut mot ”fri”.

3:41³ Last av inredning och personer

Bärande väggar, pelare och liknande konstruktioner skall antas vara belastade med en godtyckligt placerad koncentrerad horisontal last Q_k av minst 1,0 kN ($\Psi = 0$). Front under räcke för vilken linjelasten q_k är 3,0 kN/m skall antas vara belastad med en godtyckligt placerad koncentrerad horisontal last Q_k av minst 3,0 kN ($\Psi = 0$).

3:61⁴

Allmänt råd

En tredjedel av den totala vindlasten kan i sådana fall betraktas som fri.

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande teknisk standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

² Författningen senast ändrad BFS 1999:7.

³ Senaste lydelse BFS 1998:39.

⁴ Senaste lydelse BFS 1998:39.

Övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan för vilka bygganmälan görs före den 1 januari 2000, samt på arbeten som inte kräver bygganmälan som påbörjas före den 1 januari 2000.

INES UUSMANN

Martin Storm
Aslög Gyberg
(Byggavdelningen)