

Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar;

Utkom från trycket
den 23 juni 1999

beslutade den 17 juni 1999.

Boverket föreskriver¹ med stöd av 5 § förordningen (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar och 18 § förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. att 3 kap 13 § verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 1994:25)² skall ha följande lydelse. Vidare beslutar Boverket att verkets allmänna råd till sistnämnda paragraf upphävs.

Kap 3 Besiktning

Användning av hiss under byggskedet

13 §³ En permanent hiss som vid första besiktning, eller i samband med bestyrkande av överensstämmelse, enbart uppvisar mindre avvikelser från krav i 2 kap 4 § första stycket och 5-12 §§ får användas av arbetstagare under byggskedet. Om hissen saknar hisskorg och dess slutliga användning inte är som varupersonhiss, får dock hissen inte användas för transport av vagnar eller andra föremål som kan haka fast i schaktväggen.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1999.

INES UUSMANN

Jaan Karsna
(Byggavdelningen)

¹ Jämför rådets direktiv 95/16/EG (EGT nr L 213, 7.9.1995, s.1). Se även rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter, EGT nr L 204/98 s. 37 (Celex 398L0034).

² Författningen omtryckt BFS 1997:37.

³ Senaste lydelse BFS 1997:37.