

Föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (BFS 2026:9) energihushållning och värmeisolering i byggnader;

Utkom från trycket
den 26 augusti 2026

beslutade den 25 augusti 2026.

Boverket föreskriver¹ med stöd av 10 kap. 3 § 7, 4 och 4 a §§ plan- och byggförordningen (2011:338) i fråga om Boverkets föreskrifter (BFS 2026:9) om energihushållning och värmeisolering i byggnader att bilaga 2 ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2033.

På Boverkets vägnar

YVONNE SVENSSON

Mikael Lindman

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1275 av den 24 april 2024 om byggnaders energiprestanda (omarbetning).

Tabeller med gränsvärden för energiprestandatal, värmeomgångskoefficient och specifik eleffektanvändning

Tabell 7² **Högsta tillåtna energiprestandatal, E_{tal} , i redan uppförda lokalbyggnader**

Byggnadskategori*	E_{tal} (kWh/m ² år)
Kontor	$53 + 114 \cdot F_{geo}$
Utbildning	$59 + 124 \cdot F_{geo}$
Sjukhus	$102 + 89 \cdot F_{geo}$
Logi och restaurang	$104 + 144 \cdot F_{geo}$
Idrott	$66 + 145 \cdot F_{geo}$
Handel och kultur	$82 + 94 \cdot F_{geo}$
Övriga energianvändande byggnader	$44 + 143 \cdot F_{geo}$
Bostäder som utgör < 50 % av A_{temp}	$48 + 79 \cdot F_{geo}$

* I byggnader som innehåller flera byggnadskategorier ska värdena i tabellen viktas i proportion till den temperaturreglerade arean. Geografisk justeringsfaktor, F_{geo} , ska sättas i enlighet med tabell 1 bilaga 3.

² Senaste lydelse BFS 2026:16.